

LGM5600-F

LECTOR LGM5600-F

*Lector grabador Mifare
antivandálico*

LGM5600 es un lector antivandálico desarrollado para aportar una solución de control de accesos en entornos difíciles, al mejor precio.

Su diseño, su calidad de fabricación y su alta resistencia están a la base de su éxito con los integradores de sistemas a nivel internacional. **LGM5600-F** existe con índice de protección IP65.

Al igual que los demás lectores de la familia 5000, el **LGM5600-0F** (lectura tarjeta sola) y el **LGM5600-1F** (modelo con teclado) son muy sencillos de usar para lectura y escritura de tarjetas Mifare gracias a sus posibilidades de conexión RS232, RS485 o Wiegand.

Un kit de desarrollo (SDK) está disponible para su fácil integración y programación avanzada.



www.a3m.eu

» Lectura / escritura tarjetas Mifare ISO 14443A

» Alta calidad de fabricación, gran fiabilidad

» RS232, RS485, Wiegand, Clock&Data

» Modo respuesta automática

» Diseño atractivo

A3M

L E C T O R L G M 5 6 0 0 - F

LECTOR LGM5600-F



Interfaz sin contacto

- » Lectura y escritura Mifare Standard ISO 14443A. Tipo de tarjetas: Mifare® Standard, Mifare® Ultralight, Mifare® 4k, Mifare® Pro/Prox, DesFire.
- » **Existe en versión LGM5100** para lectura de tarjetas normas ISO 14443A / B e ISO 15693 (Icode) . Tipo de tarjetas: ISO15693, TagIt, I-Code, MY-D, I-Code, Mifare® Standard, Mifare® Ultralight, Mifare®4k, Mifare® Pro(X), DesFire, SLE 55Rxx, SLE66CL160S.

Frecuencia de comunicación

- » 13,56 Mhz

Velocidad de comunicación contactless

- » 106Kbit/s

Distancia de lectura

- » De 0 a 5 cm, según transponder.

Opciones disponibles

- » Versión lectura solo 0F
- » Versión con teclado 1F

Interfaz de usuario

- » Wiegand 26, RS232, RS485 o Clock&Data.

Cables

- » Cable en parte trasera.

Indicadores de estado

- » 2 LED y buzzer

Alimentación

- » DC 9 /12V

Consumo eléctrico

- » Inferior a 120 mA

Temperatura de funcionamiento

- » -20°C a + 60°C

Humedad de funcionamiento

- » 0 a 95% humedad relativa sin condensación.

Material del casing

- » ABS.
- » 120x75x22mm.

Garantía

- » 2 años.

Kit de desarrollo disponible

- » API del lector para entorno Windows y protocolo de comunicación de bajo nivel

Actualización del lector

- » Diseño adaptable. Firmware adaptable y descargable para actualizar el lector o adaptarlo a las necesidades de un usuario.

Distribuido por:

A3M
C/ Diego Hurtado de Mendoza 9 - 28050 Madrid (Spain)
T +34 902 900 651 F +34 912 876 508
www.a3m.eu info@a3m.eu